Vídeo Splitter Profesional

2 puertos, VGA, SVGA, Multisync

Part No.: 207331

Distribuya una señal de alta definición en múltiples monitores
El Vídeo Splitter Profesional MANHATTAN con ráfagas de señal potenciadas envían vídeo a fuentes VGA a dos monitores. Ideal para exposiciones, salas de clase, vídeo conferencias y aplicaciones de punto de venta, el Vídeo Splitter Profesional MANHATTAN es una buena elección para multiplicar y distribuir la señal de una fuente de vídeo a diversos monitores localizados en puntos diversos y lejanos del equipo emisor. Se pueden conectar en forma de cascada hasta tres equipos para adicionar monitores en aplicaciones robustas. Los contactos con baño de oro y su chasis metálico completamente blindado aseguran la transmisión de las señales con muy poca degradación.

Features:

- Duplica una señal VGA hasta en dos salidas
- Soporta anchos de banda, en VGA, de hasta 350 MHz y resoluciones de hasta 1920 x 1680 con distancias de transmisisón efectivas de hasta 65 m
- Entrega una señal clara y bien definida desde la PC a monitores VGA, SVGA y Multisync, proyectores y más
- Se puede conectar en cascada en hasta tres niveles para expandir la distribución en más pantallas
- Ahorrador automático de energía que permite conservar los niveles de alimentación mientras la señal VGA se reestablece
- Fácil de instalar — no requiere de configuración
- Garantía de por Vida

Especificaciones:

Estándares y Certificaciones
• FCC
• CE
• ISO9002

General

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- LED indicador: Alimentación (verde)
- Longitud del cable, máxima: 65 m
- Conector de entrada: 1 HD15 macho; salida, 2 HD15 hembra
- Adaptador de corriente: 9 V AC, 300 mA

Señal
- Ancho de banda: 350 MHz
- Tipos: VGA, SVGA, multi-sync
- Voltaje de entrada, mínimo: 0.5 V p-p
- Voltaje de entrada, máximo: 1.0 V p-p
- Impedancia de E/S: 75 Ohms

Resolución
- Resolución: 1920 x 1680
- Frecuencia Horizontal: 30 – 120 KHz
- Frecuencia Vertical: 40 – 120 Hz

Puertos
- 1 HD15 macho
- 2 HD15 hembra
- 1 puerto de alimentación 9 V, 1000 mA

Diseño
- Chasis: metálico
- Dimensiones: 133 x 94 x 42 mm
- Peso: 396 g

Contenido del paquete
- Vídeo Splitter Profesional
- Manual del usuario

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.